

**230 V AC / 24 V DC**

## TECHNISCHE DATEN

Medium:	Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Anschluss :	G 1/4"
Arbeitsdruck:	1,5 bis 8 bar
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Aluminium
Dichtmaterial:	NBR
Elektrischer Anschluss:	Gerätesteckdose gemäß EN 175301-803 (PG9 Form B)
Steuerart:	vorgesteuert
Leistungsaufnahme:	AC = 5,5 VA DC = 4,8 W
Schutzart:	IP 65
Kabelanschluss:	DIN-Stecker
Schaltfrequenz:	5/sec.
Reaktionszeit:	0,05 sec.
Lebensdauer:	10 Mio. Schaltzyklen

## Bauart und Funktion

Vorgesteuerter 3/2-5/2-Wegeschieber mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR.

Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten

Durch im Lieferumfang enthaltene Adapterplättchen kann sowohl eine 3/2- als auch eine 5/2-Wegefunktion des Ventils gewählt werden.

Art. Nr.	Spannung	Aufbau Nr.
<b>9.240M</b>	230 V AC	NH
<b>9.241M</b>	24 V DC	NC

## Anschlußbild

